

COMPANION


Руководство пользователя



Редакция от 10.09.2025

COMPANION

- [Требования для установки и подготовка](#)
- [Инструкция по установке и запуску Companion](#)
- [Отличия версий Companion](#)
- [Companion S](#)
- [Регистрация Companion](#)
- [Регистрация пульта](#)
- [Обзор главного экрана](#)
- [Режимы работы](#)
- [Внутренняя валюта СТК](#)
- [Каталог прошивок](#)
- [Сравнительная таблица инструментов для трансляции](#)
- [Трансляция экрана с ONE III на ПК](#)
- [Веб - трансляция](#)
- [Установка приложений](#)
- [Настройки](#)
- [FDU – утилиты для установки прошивок DJI из файла](#)



Установка ONE

- [Установка ONE на DJI RC Pro \(rm510b v2\)](#)
- [Установка ONE на DJI Smart Controller \(rm500\)](#)
- [Установка ONE на DJI RC Plus \(rm700\)](#)
- [Установка ONE на DJI RC Pro \(rm510 / rm510b\)](#)
- [Установка ONE на DJI RC \(rm330\)](#)

Требования для установки и подготовка

Развертывание продукта на ваше устройство осуществляется двумя способами: с помощью программы Companion или специалистом онлайн.

Для самостоятельной установки вам потребуется:

▶ **Компьютер с оригинальной Windows 10 / 11**, не сборки (от 4 ГБ ОЗУ, свободного места на системном разделе от 15 ГБ (минимально 15 Гб для работы, 30 Гб для установки программы), стабильный интернет-канал от 10 МБит) . Системная настройка UAC (контроль учетных записей Windows) должна быть включена)

▶ **Программа Companion**

▶ **Кабель Type C для подключения устройства к ПК**

Порядок действий:

Два варианта использования наших решений:

– **Партнерские точки**, где вам всё установят. Их можно посмотреть в [боте](#) (вкладка «Сервисные центры»).

– **Установить самостоятельно:**

Система доступа к ПО Companion и сервисам проекта претерпела изменения.

Для скачивания ПО Companion требуется прохождение верификации и получение определённой категории аккаунта, которую можно получить в [боте](#).

→ **Категория «Читатель»**. Данная категория автоматически присваивается после вступления в [@cos_community](#) и [@cos_project](#). Пользователи этой категории не могут скачивать ПО и пользоваться большинством функций бота.

→ **Категория «Пользователь»** присваивается автоматически после приобретения СТК. Пользователи этой категории получают доступ к скачиванию ПО Companion и другим товарам, но без скидок. Пользователь может пользоваться сервисом Solar.

→ **«Специальные» категории** (СВО/партнеры) присваиваются после успешного прохождения процедуры верификации личности или деятельности. Открыт доступ ко всем разделам бота. В зависимости от категории доступна определенная скидка. Пользователь может пользоваться сервисом Solar.

1. Для использования наших решений, вам необходимо документальное подтверждение или инвайт от человека, который уже пользуется нашими решениями. Для юридических лиц – запрос на бланке компании.

2. Загружаем наш клиент Companion [из бота](#) .

3. Если вы используете различные решения (Касперский, Avast и др.), удаляем, отключаем или настраиваем исключения.

4. Регистрируем CID вашей программы Companion (отправляем ваш CID программы [в бот](#)).

! Для регистрации CID программы необходимо иметь “настоящий” телеграм аккаунт (за ним будет закреплен ваш CID) и подписку на наши каналы.

5. Покупаем СТК в нашем [боте](#) для нужной вам модели пульта (1 СТК – DJI RC; 2 СТК – Smart Controller, RC Pro (Ent), RC Plus.) и баланс в Companion будет пополнен автоматически.

6. Перед началом работы с программой Companion необходимо ознакомиться с видеогайдами и инструкциями в [базе знаний](#).

! Напоминаем, что ПО доступно для скачивания только на наших официальных ресурсах.

! Важным аспектом является автоматическое удаление категории аккаунта и связанный с ней CID через 60 дней бездействия. При этом вы по-прежнему останетесь участником группы. Ваш баланс сохраняется.

! Сертификаты трансляции через сервис Solar имеют привязку к пульту и автоматически аннулируются через 30 дней неактивности или отсутствия использования.

Регистрация программы Companion выполняется единоразово. Перенос с одного ПК на другой выполняется 1 раз в 30 дней!

Дополнительные требования к установке:

▶ Для **RM500** (Smart Controller): установленная версия официальной прошивки версии 01.01.0064 / 01.01.0072 / 01.01.0076.


▶ Для **RM330** (DJI RC): установленная версия официальной прошивки версии 01.03.0100 или ниже.

▶ Для **RM510 / RM510B** (DJI RC Pro / DJI RC Pro Enterprise / Enterprise V2): любая установленная версия официальной прошивки.

▶ Для **RM700** (DJI RC Plus): любая установленная версия официальной прошивки.


Инструкция по установке и запуску Companion


Скачиваем установочные файлы программы в нашем [боте](#)



Проверяем наличие всех файлов для установки


Для установки ПО запускаем Companion.exe и следуем инструкциям на экране







Ставим галочку чтобы появился значок программы на рабочем столе






Нажимаем “Установить” и ждем завершения процесса





Внимание! Каждая копия программы имеет уникальный аппаратный ID (CID). Для регистрации ПО требуется отправить [заявку на регистрацию CID](#) в нашем боте [@circle_os_store_bot](#).



Отличия версий Companion

Companion – ассистент для прошивок ONE


- ▶ Установка и обновление прошивки ONE на вашем устройстве
- ▶ Поддержка установки сторонних приложений
- ▶ Мульти-трансляция с контроллеров ONE 3.0 до 8 сеансов с возможностью видеозаписи
- ▶ Функции для ремонта и восстановления контроллеров с поврежденным ПО

Companion Pro – расширенная версия программы Companion.

- ▶ Имеет возможность организовывать мульти-поточную трансляцию (до 8 потоков) с возможностью управления пультов, а также их удаленным администрированием.
- ▶ Имеет возможность записывать параллельно каждый видеопоток в файл.
- ▶ Имеет дополнительный инструментарий для обслуживания и ремонта / восстановления программно поврежденных модулей устройства.

Companion S – легкая версия программы для трансляций.

- ▶ Возможность прошивки и все ресурсы и функции в этой версии отсутствуют
- ▶ Companion S бесплатен и так же может обновляться до расширенной PRO с возможностью мульти-эфира до 8 устройств.
- ▶ Размер дистрибутива всего 400 Мб
- ▶ Имеет возможность организовывать мульти-поточную трансляцию (до 8 потоков) с возможностью управления пультов, а также их удаленным администрированием.




	Companion	Companion PRO	Companion S (клиент для трансляции)
Трансляция	не более 2 устройств	до 8 устройств	не более 2 устройств, при обновлении до PRO до 8
Оффлайн-установка ONE			
Каталог прошивок			
Каталог полетных приложений			
Утилиты для прошивки дронов			
Функция сброса ошибок интерфейса ONE			
Режим TV (разделение экрана)			Возможен при покупке версии PRO
Генерация ключей для автономных активаций ONE			
Поддержка патч-апдейтов			
Поддержка установки обновлений прошивки ONE и приложений по сети			
Обмен сообщениями с контроллерами на базе ONE			Возможен при покупке версии PRO

Companion S

Companion S – легкая версия программы для трансляций.

- ▶ Возможность прошивки пультов и все ресурсы для обслуживания пультов и дронов в этой версии отсутствуют
- ▶ Companion S бесплатен и так же может обновляться до расширенной PRO с возможностью мульти-эффира до 8 устройств.
- ▶ Размер дистрибутива всего 400 Мб
- ▶ Имеет возможность организовывать мульти-поточную трансляцию (до 8 потоков) с возможностью управления пультов, а также их удаленным администрированием.
- ▶ Поддерживает режим ТВ в PRO версии
- ▶ Таблицу сравнения с обычной версией можно посмотреть [здесь](#)




Регистрация Companion

Регистрация CID происходит после отправки заявки в нашем боте [@circle_os_store_bot](#)


CID – уникальный аппаратный ID, который используется для регистрации программы, а также для [трансфера СТК](#) и получения сертификата для [трансляции](#).

Пошаговая инструкция регистрации Companion:


На ноутбуке запускаем Companion




Копируем CID



Отправляем CID программы в заявке на регистрацию в боте [@circle_os_store_bot](#). В меню заходим в **личный кабинет (ЛК)** и нажимаем **“Companion”**.



далее выбираем “Регистрация CID”.




Меню | Сообщение...  

 Назад

Внимание! Просьба указывать **ваш реальный CID** в заявке. Купленные ваучер-коды не нужно отправлять в заявку.

Вводите ваш CID и происходит автоматическая регистрация программы



✎ Если вы регистрируетесь впервые в нашей системе и не приобретали ключ пополнения СТК, такие заявки **будут автоматически отклонены**. Процесс регистрации не имеет смысла если вы не планируете прошивать устройства с помощью Companion.

✎ Пожалуйста указывайте ваш реальный CID. При первом запуске Companion программа автоматически выдаст уведомление и скопирует ваш CID в буфер обмена. Так же CID программы можно скопировать из главного окна программы.

✎ Администрация и поддержка не несет ответственности за ваши опечатки, ошибки при вводе, написанный в заявке ключ пополнения СТК вместо CID.

✎ Повторные заявки с дублирующими данными отменяются автоматически

12:09

Введите ваш CID : 12:09

Меню




Написать сообщение...




Регистрация пульта

- Для того чтобы зарегистрировать пульт в программе и его прошить необходимо приобрести нужное количество СТК (1 СТК – DJI RC; 2 СТК – Smart Controller, RC Pro (Ent), RC Plus) в нашем боте @circle_os_store_bot и баланс СТК пополнится автоматически. Далее подключаем контроллер к ПК, нажимаем кнопку “Регистрация” и списываем нужное количество СТК для регистрации пульта.



Обзор главного экрана



На главном экране доступно:

1. Строка Меню
2. Баланс аккаунта
3. Основные инструменты для работы с пультом и прошивки устройства
4. Строка состояния
5. Информация о пульте

В строке Меню доступны разделы:

CID – отображается CID программы и статус регистрации.

Инструменты – в этом разделе доступны драйвера DJI, [каталог прошивок DJI](#), [менеджер дополнений](#), а также дополнительные инструменты для работы с программой.

COS – в этом разделе доступны сервисные функции.

Режимы – выбор режима работы программы, подробнее можно прочитать [здесь](#)

Настройки – настройки программы, подробнее можно прочитать [здесь](#).

Справка – ссылки на сайт проекта, базу знаний, чат поддержки и магазин COS Store.

О программе – версия программы Companion.

Активировать Pro – активировать Pro версию программы Companion, с помощью ключа активации.



Режимы работы


Companion поддерживает несколько режимов работы

Режимы обслуживания:

- ▶ **USB** – для прошивки и обслуживания устройств. (Поддерживается Установка/Обновление ONE, установка приложений и др.)
- ▶ **Сеть** – обновление ONE и [установка приложений](#) по Wi-Fi (Поддерживается только обновление ONE, установка приложений и др.)

Режимы для [Трансляции](#):

- ▶ **Авто** – Companion выполняет автоматическое сканирование сети на наличие устройств и добавляет их в список трансляции
- ▶ **Вручную** – режим для ручной настройки списка устройств по IP для трансляции




Внутренняя валюта СТК

СТК – сокращенно Companion Token.

- Теперь каждый пользователь имеет свой счет и кошелек, который можно пополнять. За токены можно выполнять более быструю регистрацию новых устройств и использовать другие функции (например, разблокировать Companion Pro).
- В будущих обновлениях появятся новые возможности использования СТК.

Также одним из плюсов является возможность перевода СТК по CID между пользователями продукта.



Требуемое количество СТК для моделей пультов


1 СТК – DJI RC

2 СТК – Smart Controller, RC Pro (Ent), RC Plus.

Пополнение баланса СТК в Companion происходит автоматически.


Предоставление ваучер-кодов осуществляется исключительно по запросу в особых случаях.

Для пополнения баланса СТК, в [боте](#) заходим в **личный кабинет (ЛК)** и нажимаем кнопку **«Пополнить СТК»**




Указываем нужное **количество СТК** и производим оплату — после этого **ваш баланс СТК в Companion** пополнится автоматически.

Для перевода средств на другой аккаунт нажимаем кнопку **“Трансфер”**, вводим CID получателя и указываем количество для перевода.





Для пополнения баланса с помощью ваучер-кодов.

Приобретаем нужное количество СТК через запрос в [службу поддержки](#), далее нажимаем строку с балансом СТК



Вводим код пополнения, который вам прислали после покупки






Перевод средств на другой аккаунт осуществляется так же, как и при автоматическом пополнении. Для этого необходимо нажать на кнопку «Трансфер», в появившемся окне ввести CID получателя и сумму перевода. После проверки правильности данных нужно подтвердить операцию. Средства будут списаны с вашего аккаунта и переведены на указанный CID


Каталог прошивок

Для использования каталога прошивок достаточно выбрать:

“Инструменты” —> “Каталог прошивок DJI”




Меню “Инструменты”




После выбора модели дрона мы увидим доступные прошивки, разделенные по группам. Выбираем требуемую прошивку и нажимаем кнопку «Загрузить».






Процесс загрузки прошивки

После завершения загрузки нажимаем кнопку “Установить”



Запустится программа для прошивки [FDU](#)



1. Модель дрона. 2. Текущая версия прошивки 3. Серийный номер. 4. Текущая версия ARB

Для запуска процесса прошивки нажимаем кнопку “Start” (другие кнопки нажимать не требуется)

Перед запуском убедитесь, что программа распознала дрон и показала информацию о нем



Сравнительная таблица инструментов для трансляции

Инструменты для трансляции позволяют:

- ▶ подключаться к экрану устройств на базе системы ONE
- ▶ просматривать изображение и передавать нажатия на экран
- ▶ задержка трансляции от 35мс
- Для работы требуется устройство с прошивкой ONE, подключение к Wi-Fi или точке доступа устройства или через Type-C Ethernet адаптер COS.

Краткая таблица возможностей и сравнение с Discord представлена ниже

	Discord	Companion
Трансляция	не более 50 зрителей	ограничений нет
Шифрование видеопотока	✗	✓
Конфиденциальность переписки	✗	✓
Запуск трансляции без участия оператора	✗	✓
Регистрация на сервисе	✓	для трансляции через интернет требуется только получение сертификата COS NET, в локальной сети не требуется
Запуск и функционирование в сетях без интернета (по локальной сети)	✗	✓
Режим TV (разделение экрана)	✗	✓
Обмен сообщениями с контроллерами на базе ONE	✗	✓
Подписка для качества HD и выше	✓	подписка не требуется, передача изображения по умолчанию передается в максимальном разрешении (1080p)
Поддержка управления кнопками устройства и камерой	✗	✓
Запись экрана пульта во время трансляции	✗	✓
Запись трансляции в файл	✗	✓

Трансляция экрана с ONE III на ПК

- One позволяет запустить трансляцию изображения в реальном времени с пульта DJI на устройствах на базе Android, iOS и Windows по локальной сети и сети интернет. Обычная версия поддерживает трансляцию на 2 устройства, версия Companion PRO – до 8.
- Планшет полностью дублирует нажатия на экран пульта, а на Windows управление происходит при помощи мыши.




Режимы для Трансляции:


- ▶ **Авто** – программа сама найдет доступные устройства и добавит их IP адреса для трансляции)
- ▶ **Вручную** – [Ручная настройка](#) (в настройках Companion вы сами вводите IP адреса нужных устройств)

Подключаем пульт к локальной сети с помощью фирменного адаптера COS или Wi Fi




Чтобы подключиться к Wi-Fi, заходим в меню “Приложения” -> “Настройки Android” -> “Сеть и интернет” -> “Wi-Fi”.






Можно воспользоваться быстрым способом подключения к Wi-Fi – опустить “шторку” или использовать горячие клавиши: **назад + 5D вниз**. Нажатием и удержанием значка “Wi-Fi” можно перейти в список сетей.




Внимание! ПК и пульт должны находиться в одной локальной сети.

На устройстве Windows запускаем Companion ([Companion S](#))



Нажимаем “Выбрать режим работы” и в разделе “Трансляция – Вручную” нажимаем кнопку “ГР”







При выборе режима “АВТО” – поля IP адресов заполняются автоматически найденными устройствами в сети, а при выборе ручной настройки – IP адреса устройств, с которых будет идти трансляция, требуется ввести самостоятельно, для этого нажимаем кнопку “IP” и в появившемся окне вводим данные пультов


Рекомендованный режим настройки трансляции – “Вручную”

Вводим IP адреса пультов





IP адрес пульта можно увидеть на главном экране устройства

Нажимаем кнопку “Сохранить”




Далее нажимаем “Запуск” – программа перезапустится






После перезагрузки появятся окна трансляции и окна управления кнопками пультов





Для того чтобы добавить дополнительные пульты нажимаем кнопку “Адреса устройств” и вводим IP пультов




Обычная версия Companion поддерживает трансляцию до 2 устройств, версия [Companion PRO](#) – до 8, а также поддерживает “режим ТВ”

Для запуска “режима ТВ” переходим “Администрирование – Режим ТВ”





Для запуска на весь экран используем кнопки с номером экрана в правом верхнем углу



Веб-трансляция


Веб-трансляция

Это сервис для самостоятельной организации общего доступа к трансляциям с системой ONE в локальной сети или сети интернет.

Данная функция доступна в Companion III с версии 3000 и работает только с устройствами на прошивке ONE III 3005 и выше.

Преимущества:

- Работает в любом современном веб-браузере на любых устройствах (смартфоны, планшеты, телевизоры).
- Количество зрителей неограниченно.
- Никаких сторонних тяжелых приложений, требующих входа в аккаунт и других действий от оператора.



Для того чтобы организовать общий доступ к трансляции, необходимо [запустить в Companion режим трансляции](#). Далее зайти в меню “Настройки”, вкладка “Сервер”.

Основные Режимы **Сервер** Трансляция

☒ Веб-трансляция (разрешить просматривать трансляции с подключенных устройств к Companion через локальную сеть)

IP адреса вашего ПК : **192.168.0.93** ▼


Примечание : для корректной работы сервера вам необходимо открыть порт 80 и 54330 в настройках брандмауэра вашего ПК (роутера). Функция доступна в версии Companion Pro

Сохранить и закрыть

Важно! Для корректной работы сервера вам необходимо открыть порт 80 и 54330 в настройках брандмауэра вашего ПК (роутера). Функция доступна в версии Companion Pro.



Чтобы вызвать меню, где появится URL – ссылка и QR – код, необходимо использовать горячие клавиши: **Ctrl + 1 / Ctrl + 2 / Ctrl + 3 / Ctrl + 4 / Ctrl + 5 / Ctrl + 6 / Ctrl + 7 / Ctrl + 8**, где цифра – это отдельное устройство трансляции.




Далее выбираете, как будете публиковать трансляцию для других пользователей. Можно скопировать URL – ссылку, дать ее другим зрителям, они вводят ее в поисковую строку в

браузере и смотрят трансляцию, либо воспользоваться QR – кодом, отсканировав его камерой мобильного устройства.


Внимание! Для корректной работы, все устройства должны находиться в одной сети.

Все готово к использованию!




Установка приложений

Для установки приложения в главном окне Companion нажимаем кнопку “Установка приложений”




Далее в открывшемся окне выбираем установку из каталога COS, либо из арк файла




При нажатии на кнопку **“Установка из APK”** появится окно выбора файла приложения






Выбираем файл и нажимаем “Открыть”, после завершения приложение будет доступно в меню приложений




Настройки


В окне основных настроек программы доступны настройки автозапуска и фоновой активности.




Во вкладке “Режимы” доступен выбор [режимов работы](#) программы



В соседних вкладках доступны настройки сервера и [Трансляции](#)



FDU – утилиты для установки прошивок DJI из файла



Программа позволяет произвести “откат” на более старую прошивку DJI или установку нужной из файла.


В зависимости от версии программа поддерживает разный функционал. Описание каждой версии доступно в окне выбора.

FDU – прошивка пультов DJI из файла. Поддерживает все популярные модели пультов DJI (RC Pro, RC Pro Enterprise, RC Plus, RC-N1, RC (rm330))

FDU 2 – прошивка потребительских дронов DJI из файла.(Mavic 3(Classic, Pro, Enterprise, Thermal), Mavic 2 (Enterprise, Advanced), Mini 3 Pro,Mini 2 и др.)

FDU 3 – прошивка промышленных дронов DJI из файла.(модели Agras (серия T) и Matrice (30/300/350)).

Для запуска программы в Меню Companion выбираем “Инструменты—> Менеджер дополнений”. Далее выбираем необходимую версию программы для запуска.



Менеджер дополнений

Закреть

DJI Android iOS / iPadOS

Программы прошивки устройств DJI



FDU

Запуск

Программа для прошивки пультов DJI из файла. Поддерживает все популярные модели пультов DJI (RC Pro, RC Pro Enterprise, RC Plus, RC-N1, RC (rm330) и др.)



FDU 2

Запуск

Программа для прошивки дронов DJI из файла. Поддерживает актуальные потребительские и специальные модели квадрокоптеров DJI (Mavic 3 (Classic, Pro, Enterprise, Thermal), Mavic 2 (Enterprise, Advanced), Mini 3 Pro, Mini 2 и др.)




FDU 3


Запуск

Программа для прошивки дронов DJI из файла. Поддерживает актуальные промышленные модели Agras (серия T) и Matrice (30/300/350) и др.)


Работа с программой:




После запуска нажимаем на кнопку “SelectFW” и выбираем *.bin файл прошивки, в зависимости от версии программы кнопка будет расположена в разных местах



В FDU 3 для выбора файла прошивки и старта процесса нажимаем кнопки, как на рисунке ниже



Ждем 30 секунд и нажимаем “Flash” (Start), ждем завершения процесса




Установка ONE на DJI RC Pro (rm510b v2)


Перед установкой ONE делаем полный сброс устройства и вынимаем SD карту и далее следуем инструкции.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой прошивки пульт обязательно должен быть активирован

- Приобретаем 2 СТК в нашем боте @circle_os_store_bot и [баланс СТК](#) пополнится автоматически
- Подключаем пульт к ПК. После загрузки пульта ждем примерно 1 минуту. (проверяем заряд батареи и делаем полный сброс устройства)
- Нажимаем кнопку “Регистрация”
- Списываем 2 СТК для регистрации пульта




В окне Companion нажимаем кнопку “Установка/Обновление”




Главный экран Companion


Начиная с версии Companion 3000, выбираете модификацию (Fly 1.13.0/Pilot 10 – основная версия приложений ONE, Fly 1.10.1/Pilot 8/ Твики ONE 2.0 – старые версии приложений, твики из версии ONE 2.0).







Далее нажимаем кнопку “Установить” и ждем завершения установки.






Все данные с пульта будут удалены






Ждем завершения установки, во время установки дисплей пульта погаснет. **Если пульт начнет “пиццать”, то пошевелите любым стиком**





• Все готово, приятного использования ONE




Установка ONE на DJI Smart Controller (rm500)


Для прошивки пультов серии DJI Smart Controller достаточно нажать кнопку “Установка ” или “Обновление ” и следовать инструкциям на экране.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой прошивки пульт обязательно должен быть активирован


Приобретаем 2 СТК в нашем боте @circle_os_store_bot - баланс СТК пополнится автоматически. Запускаем Companion и подключаем пульт к ПК, нажимаем кнопку “Регистрация”





Списываем 2 СТК для регистрации пульта



Нажимаем кнопку “Установка”







На этапе установки программа напишет предупреждения, которые необходимо будет прочитать и выполнить требуемые действия. Установка ONE будет выполнена во внешнем окне программы.

По окончании процедуры пульт будет перезагружен автоматически.


Если после первой перезагрузки пульт долгое время включен и Companion выдал ошибку установки – установите (или переустановите) драйвер [rockusb](#)

Приятного использования ONE.


Установка ONE на DJI RC Plus (rm700)

Перед установкой ONE делаем полный сброс устройства и вынимаем SD карту и далее следуем инструкции.


[Приобретаем 2 СТК](#) в нашем боте @circle_os_store_bot - баланс СТК пополнится автоматически. Подключаем пульт к ПК (убедитесь, что аккумулятор заряжен на 100%) После загрузки пульта ждем примерно 1 минуту. Нажимаем кнопку “Регистрация”.



Списываем 2 СТК для регистрации пульта



В окне Companion нажимаем кнопку “Установка/Обновление”



Появится окно установки. Начиная с версии Companion 3000, выбираете модификацию (Fly 1.13.0/Pilot 10 – основная версия приложений ONE, Fly 1.10.1/Pilot 8/ Твики ONE 2.0 – старые версии приложений, твики из версии ONE 2.0).



Установка COS

Модификации

- ☐ Fly 1.10.1 / Pilot 8 / Твики COS 2.0
- ☒ Fly 1.13.0 / Pilot 10

Версия : 3021

Модель : RC Plus

Размер : 2,2 Гб

Установить

Отменить

Готово к загрузке...

> Версия COS : 3021
> Размер : 2,2 Гб
> Отпечаток : ce231a3199b9e3b9680d7bab04f6d73a
> Файлы готовы к загрузке...

> Устройство зарегистрировано
> Тестирование скорости USB-подключения устройств...
> Тестирование завершено...
> Скорость передачи данных USB : 34,4 Мбайт/с
> USB-подключение соответствует минимальным требованиям

Прошивка	3021
Лицензия	Активирован
Заряд АКБ	87%
Коптер	MAVIS 3

Далее нажимаем кнопку “Установить” и ждем завершения установки



Установка COS

Модификации

- ☐ Fly 1.10.1 / Pilot 8 / Твики COS 2.0
- ☒ Fly 1.13.0 / Pilot 10

Версия : 3021

Модель : RC Plus

Размер : 2,2 Гб


Установить

Отменить

Готово к загрузке...

> Версия COS : 3021
> Размер : 2,2 Гб
> Отпечаток : ce231a3199b9e3b9680d7bab04f6d73a
> Файлы готовы к загрузке...

По завершении процесса установка будет продолжена на пульте



ПРИМЕЧАНИЕ! Во время установки пульт перезагрузится, скорость установки зависит от характеристик ПК и скорости интернета

Все готово, приятного использования ONE.




Установка ONE на DJI RC Pro (rm510 / rm510b)


Перед установкой One делаем полный сброс устройства и вынимаем SD карту и далее следуем инструкции.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой прошивки пульт обязательно должен быть активирован

- [Приобретаем 2 СТК](#) в нашем боте @circle_os_store_bot – баланс СТК пополнится автоматически
- Подключаем пульт к ПК. После загрузки пульта ждем примерно 1 минуту (*проверяем заряд батареи и делаем полный сброс устройства*)
- Нажимаем кнопку “Регистрация”
- Списываем 2 СТК для регистрации пульта



- В окне Companion нажимаем кнопку “Установка (обновление)”



Появится окно установки. Начиная с версии Companion 3000, выбираете модификацию (Fly 1.13.0/Pilot 10 – основная версия приложений ONE, Fly 1.10.1/Pilot 8/ Твики ONE 2.0 – старые версии приложений, твики из версии ONE 2.0).








- Далее нажимаем кнопку “Установить” и ждем завершения установки





По завершении процесса установка будет продолжена на пульте






- Все готово, приятного использования ONE

Установка ONE на DJI RC (rm330)


Перед установкой ONE проверяем версию прошивки, делаем полный сброс устройства и вынимаем SD карту и далее следуем инструкции

После установки COS НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не обновляем пульт через DJI Assistant 2, из файла или из приложений DJI Fly и DJI Pilot 2!

Чтобы зарегистрировать пульт в программе и прошить его, [приобретаем 1 СТК](#) в нашем боте @circle_os_store_bot - баланс СТК в Companion пополнится автоматически. Далее подключаем пульт к ПК (убедитесь, что аккумулятор заряжен на 100%). После загрузки пульта ждем примерно 1 минуту. Нажимаем кнопку “Регистрация” и списываем 1 СТК для регистрации данного пульта.



Нажимаем кнопку “Установка ” и скачиваем файлы для установки



После завершения загрузки файлов запускаем FDU нажатием на кнопку “Утилита FDU”





Подготовка устройства DJI RC и установка COS

Внимание! К прошивке пригодны устройства на официальной прошивке 01.03.0100 и ниже. 01.03.0400 и выше не пригодны для установки. Пожалуйста, обратите внимание на тот факт, что при невнимательности в регистрации устройств на неподходящей версии: ваучер-код или потраченные СТК не восстанавливаются.

Установка COS на данной модели пульта выполняется в 4 этапа :

1. Прошить пульт на спец. прошивку #1 через утилиту FDU 1

Загрузить прошивку

2. Прошить пульт на спец. прошивку #2 через утилиту FDU 1

Загрузить прошивку

3. Установка COS

Установка COS

4. Прошить пульт на спец. прошивку #3 через утилиту FDU 1


Загрузить прошивку

Утилита FDU 1


Инструкция

Заккрыть

В появившемся окне выбираем файл прошивки FDU_1 нажатием на кнопку "SelectFW"




Ждем 30 секунд и нажимаем "Flash", ждем завершения процесса




Если процесс прошивки завис на этапе “Upgrade 3 (4)” :

1. Отключить кабель, выключить пульт и закрыть программу FDU
2. Включить пульт – подождать 30 сек после включения
3. Подключить пульт к ПК
4. Запустить процесс прошивки через FDU заново
5. При повторном возникновении проблемы переходим к 1 пункту


После завершения процесса прошивки снова нажимаем кнопку “Select FW” и выбираем файл FDU_2, жмем “Flash” и ждем завершения процесса



После завершения прошивки закрываем FDU и в окне Companion нажимаем кнопку “Установка”



Нажимаем “Установить” и ждем завершения установки



После завершения процесса установки ONE снова запускаем программу обновления прошивок FDU

1. Нажатием на кнопку выбираем файл прошивки FDU_3 (если не сделать этот шаг, то не будет работать тач и будет отсутствовать изображение на экране)
2. Нажимаем Flash
3. Все готово, приятного использования ONE

